

Nostoliinat



Fastener.fi

PÄÄLLYSTERAKSIT

Päällysteraksit 0,5t – 500t

Varmuuskerroin: 7:1

Materiaali: 100% polyesteri

Käyttölämpötila: -40°C ... +100°C

Ilmoitettu pituus on hyötöpituus EWL

CE-merkintä

RFID-valmius

– Standardin mukainen mittatoleranssi on ± 3 %. Pituus voi vaihdella toleranssin rajoissa.

– Päällysteraksi on päällystetty vahvalla suojakankaalla, raksit soveltuvat kaikkeen nostoon.

– Valikoimassa myös erikoisvahvat Dyneema/HMPE päällysteraksit.



SILMUKKANOSTOVYÖT

Silmukanostovyöt 0,5t – 30t

Varmuuskerroin: 7:1

Materiaali: 100% polyesteri

Käyttölämpötila: -40°C ... +100°C

Standardi: EN 1492-1

CE-merkintä

RFID-valmius

– Standardin mukainen mittatoleranssi on ± 3 %. Pituus voi vaihdella toleranssin rajoissa.



PÄÄTTÖMÄT NOSTOVYÖT

Päättömät nostovyöt 0,5t – 10t

Varmuuskerroin: 7:1

Materiaali: 100% polyesteri

Käyttölämpötila: -40°C ... +100°C

Standardi: EN 1492-1

CE-merkintä








RFID-valmius

– Standardin mukainen mittatoleranssi on ± 3 %. Pituus voi vaihdella toleranssin rajoissa.








NOSTOLIINOJEN SALLITUT KUORMAT

Päällysteraksit ja umpinostovyöt / Round slings and endless webbing slings

Nostotapa Lifting method	Suora nosto Straight lift	Kiristävä nosto Choke lift	Avonosto Basket lift	Kulmanosto Angle $\beta = 0 - 45^\circ$	Kulmanosto Angle lift $\beta 45 - 60^\circ$	Kulmanosto Angle lift $\beta = 0 - 45^\circ$	Kulmanosto Angle lift $\beta 45 - 60^\circ$
Muotokerroin	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5
							
Väri / Color	WLL kg						
Violetti / Purple	1000	800	2000	1400	1000	700	500
Vihreä / Green	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000
Keltainen / Yellow	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500
Harmaa / Grey	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000
Punainen / Red	5000	4000	10 000	7000	5000	3500	2500
Ruskea / Brown	6000	4800	12 000	8400	6000	4200	3000
Sininen / Blue	8000	6400	16 000	11 200	8000	5600	4000
Oranssi / Orange	10 000	8000	20 000	14 000	10 000	7000	5000
Oranssi / Orange	12 000	9600	24 000	16 800	12 000	8400	6000
Oranssi / Orange	15 000	12 000	30 000	21 000	15 000	10 500	7500
Oranssi / Orange	20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	14000	10 000
Oranssi / Orange	25 000	20 000	50 000	35 000	25 000	17 500	12 500
Oranssi / Orange	30 000	24 000	60 000	42 000	30 000	21 000	15 000

Silmukkanostovyöt / Webbing slings

Nostotapa Lifting method	Suora nosto Straight lift	Kiristävä nosto Choke lift	Avonosto Basket lift	Kulmanosto Angle	Kulmanosto Angle lift	
Muotokerroin	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	
						
Väri / Color	Leveys / Width	WLL kg				
Valkoinen / White	25	500	400	1000	700	500
Violetti / Purple	50	1000	800	2000	1400	1000
Vihreä / Green	60	2000	1600	4000	2800	2000
Keltainen / Yellow	90	3000	2400	6000	4200	3000
Harmaa / Grey	120	4000	3200	8000	5600	4000
Punainen / Red	150	5000	4000	10 000	7000	5000
Ruskea / Brown	180	6000	4800	12 000	8400	6000
Sininen / Blue	240	8000	6400	16 000	11 200	8000
Oranssi / Orange	300	10 000	8000	20 000	14 000	10 000
Oranssi / Orange	300	12 000	9600	24 000	16 800	12 000