

# Tarraimet & taljat



# Tarraimet

## Levytarrain pystynostoon ja kääntöön

Kappaleen painon tulee olla vähintään 10 % levytarraimen max kuormasta.

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1



| Koodi    | WLL | Tartuntaväli mm | Paino |
|----------|-----|-----------------|-------|
| FCD00800 | 0,8 | 0-15            | 2,3   |
| FCD01000 | 1   | 0-20            | 4,1   |
| FCD02000 | 2   | 0-25            | 6,8   |
| FCD03000 | 3,2 | 0-30            | 14,5  |
| FCD05000 | 5   | 0-50            | 23,8  |
| FCD08000 | 8   | 0-50            | 35,4  |
| FCD12000 | 12  | 20-80           | 54,4  |

## Levytarrain pystynostoon

Kappaleen painon tulee olla vähintään 10 % levytarraimen max kuormasta.

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1



| Koodi    | WLL | Tartuntaväli mm | Paino |
|----------|-----|-----------------|-------|
| CDH00800 | 0,8 | 0-15            | 3     |
| CDH01000 | 1   | 0-25            | 4     |
| CDH02000 | 2   | 0-30            | 6     |
| CDH03000 | 3,2 | 0-40            | 10,3  |
| CDH05000 | 5   | 0-45            | 17,4  |
| CDH08000 | 8   | 0-60            | 26,3  |
| CDH10000 | 10  | 0-80            | 30    |

# Tarraimet

## Levytarrain vaakanostoon

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Käytettävä pareittain!



| Koodi    | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli | Paino kg |
|----------|---------------|----------------|--------------|----------|
| FHCP0075 | 0,75          | 1,5            | 0-50         | 4,5      |
| FHCP0150 | 1,5           | 3              | 0-60         | 8,6      |
| FHCP0250 | 2,5           | 5              | 0-60         | 12,4     |

## Levytarrain vaakanostoon

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Käytettävä pareittain!



| Koodi    | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| FTKH0100 | 1             | 2              | 0-100        |
| FTKH0200 | 2             | 4              | 0-100        |
| FTKH0300 | 3             | 6              | 0-100        |
| FTKH0500 | 5             | 10             | 0-100        |

# Tarraimet

## Levytarrain vaakanostoon

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Käytettävä pareittain!



| Koodi    | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli | Paino kg |
|----------|---------------|----------------|--------------|----------|
| FPDD0080 | 0,8           | 1,6            | 0-25         | 3,2      |
| FPDD0100 | 1             | 2              | 0-30         | 4        |
| FPDD0200 | 2             | 4              | 0-40         | 5,5      |
| FPDD0320 | 3,2           | 6,4            | 0-45         | 6,4      |
| FPDD0400 | 4             | 8              | 0-50         | 6,5      |
| FPDD0500 | 5             | 10             | 0-55         | 7,9      |
| FPDD0600 | 6             | 12             | 0-65         | 9,5      |
| FPDD0800 | 8             | 16             | 0-100        | 23,2     |
| FPDD1000 | 10            | 20             | 01-125       | 25,5     |

## Levytarrain vaakanostoon

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Käytettävä pareittain!



| Koodi      | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| FDPK201500 | 0,75          | 1,5            | 0-180        |
| FDPK203200 | 1,6           | 3,2            | 0-180        |
| FDPK204500 | 2,25          | 4,5            | 0-240        |
| FDPK208000 | 4,0           | 8,0            | 0-240        |

# Tarraimet

## Levytarrain vaakanostoon

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Soveltuu tavallisille teräsmateriaaleille, joiden pinnan kovuus korkeintaan HrC 37/345Hb.

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Käytettävä pareittain!



| Koodi    | WLL yksittäin | WLL pareittain | Tartuntaväli | Paino kg |
|----------|---------------|----------------|--------------|----------|
| FPDL0080 | 0,8           | 1,6            | 0-30         | 2,5      |
| FPDL0160 | 1,6           | 3,2            | 0-45         | 6,8      |
| FPDL0320 | 3,2           | 6,4            | 0-45         | 14,3     |

## Ruuvitarrain

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1



| Koodi    | WLL | Tartuntaväli | Paino kg |
|----------|-----|--------------|----------|
| FCSC0050 | 0,5 | 0-28         | 0,7      |
| FCSC0150 | 1,5 | 0-32         | 4,0      |
| FCSC0300 | 3,0 | 0-50         | 6,0      |
| FCSC0600 | 6,0 | 0-75         | 18,0     |

# Tarraimet

## Palkkitarrain Universal

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä



| Koodi    | WLL | Palkin leveys | Paino kg |
|----------|-----|---------------|----------|
| FBCU0200 | 2,0 | 76-190        | 10,0     |
| FBCU0300 | 3,0 | 125-204       | 15,5     |
| FBCU0500 | 5,0 | 125-305       | 27,0     |

## Palkkitarrain sakkelilla Heavy Duty

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä



| Koodi    | WLL | Palkin leveys | Paino kg |
|----------|-----|---------------|----------|
| FBCF0100 | 1   | 75-195        | 5,5      |
| FBCF0200 | 2   | 75-195        | 6,5      |
| FBCF0300 | 3   | 100-350       | 12       |
| FBCF030S | 3   | 75-190        | 9,5      |
| FBCF0500 | 5   | 100-310       | 14,5     |
| FBCF050S | 5   | 75-190        | 11       |
| FBCF0600 | 6   | 203-457       | 29       |
| FBCF1000 | 10  | 120-350       | 28       |
| FBCF100W | 10  | 203-457       | 44,5     |
| FBCF1500 | 15  | 203-457       | 76       |
| FBCF2000 | 20  | 203-457       | 100      |
| FBCF3000 | 30  | 203-457       | 152      |

# Tarraimet

## Palkkitarrain sakkelilla

Materiaali: Teräs

CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi / punainen

Standardi: EN 13155

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä



| Koodi    | WLL | Palkin leveys | Paino kg |
|----------|-----|---------------|----------|
| FBCS0100 | 1   | 75-210        | 4,5      |
| FBCS0200 | 2   | 75-210        | 5,5      |
| FBCS0300 | 3   | 75-305        | 9,5      |
| FBCS0500 | 5   | 75-305        | 11       |
| FBCS1000 | 10  | 120-350       | 26,5     |

# Taljat

## Viputalja

Kompakti muotoilu  
Ylikuormitussuoja  
Iskunkestävä runko  
Kaksinkertainen jarrujärjestelmä  
Mahdollisuus muokata ketjun pituutta  
Standardin EN13155 mukainen



| Koodi          | WLL t | Ketju m | Ketjujen määrä | Ketju mm |
|----------------|-------|---------|----------------|----------|
| FLEH0075-01500 | 0,75  | 1,5     | 1              | 6x18     |
| FLEH0150-01500 | 1,5   | 1,5     | 1              | 8x24     |
| FLEH0300-01500 | 3     | 1,5     | 1              | 10x30    |
| FLEH0600-03000 | 6     | 3       | 2              | 10x30    |
| FLEH0900-03000 | 9     | 3       | 3              | 10x30    |

## Ketjutalja

Kompakti muotoilu  
Ylikuormitussuoja  
Iskunkestävä runko  
Kaksinkertainen jarrujärjestelmä  
Mahdollisuus muokata ketjun pituutta  
Standardin EN13155 mukainen



| Koodi         | WLL t | Ketju m | Ketjujen määrä |
|---------------|-------|---------|----------------|
| FCBH0050-0300 | 0,5   | 3       | 1              |
| FCBH0050-0600 | 0,5   | 6       | 1              |
| FCBH0100-0300 | 1     | 3       | 1              |
| FCBH0100-0600 | 1     | 6       | 1              |
| FCBH0150-0300 | 1,5   | 3       | 1              |
| FCBH0150-0600 | 1,5   | 6       | 1              |
| FCBH0200-0300 | 2     | 3       | 1              |
| FCBH0200-0600 | 2     | 6       | 1              |
| FCBH0300-0600 | 3     | 6       | 2              |
| FCBH0500-0600 | 5     | 6       | 2              |
| FCBH0750-0600 | 7,5   | 6       | 3              |
| FCBH1000-0600 | 10    | 6       | 4              |