

# Teollisuuspyörät



**Fastener.fi**

# TEOLLISUUSPYÖRÄT

## Heavy Duty Polyuretaanipyörä

Harmaa nylon keskiö PA6. Kuulalaakeroitu. Valettu polyuretaanipyörä.



F849.08030	80	30	36	15	35x11	230
F849.10030	100	30	36	15	35x11	250
F849.12540	125	40	47	15	35x11	400
F849.15040	150	40	47	20	47x14	500
F849.20050	200	50	52	20	47x14	850

## Heavy Duty Polyuretaanipyörä, kääntörunko

Harmaa nylon keskiö PA6. Kuulalaakeroitu. Valettu polyuretaanipyörä.

Sinkitty levykiinnitteinen kääntyvä runko.



F700/849.08030	80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	180
F700/849.10030	100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200
F700/849.12540	125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350
F700/849.15040	150	40	187	110x140	80x105	11	38	53	400
F700/849.20050	200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	850

## Heavy Duty Polyuretaanipyörä, kiintorunko

Harmaa nylon keskiö PA6. Kuulalaakeroitu. Valettu polyuretaanipyörä.

Sinkitty levykiinnitteinen kiintorunko.



F710/849.08030	80	30	112	85x100	60x80	9	40	180
F710/849.10030	100	30	132	85x100	60x80	9	40	200
F710/849.12540	125	40	159	95x110	60x80	9	50	350
F710/849.15040	150	40	187	110x145	80x105	11	50	400
F710/849.20050	200	50	247	110x145	80x105	11	60	850

# TEOLLISUUSPYÖRÄT

## Heavy Duty Polyuretaanipyörä, kääntörunko + jarru

Harmaa nylon keskiö PA6. Kuulalaakeroitu. Valettu polyuretaanipyörä. Sinkitty kääntyvä levykiinnitteinen runko jarrulla.



F700P/849.08030	80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	180	
F700P/849.10030	100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	
F700P/849.12540	125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	
F700P/849.15040	150	40	187	110x140	80x105	11	38	53	400	
F700P/849.20050	200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	850	









- Termoplastinen valettu kuulalaakeroitu polyuretaanipyörä vaativiin olosuhteisiin.
- Korkealaatuinen nylon keskiö (PA6)
- Kovuusluokka 95 A
- Lämpötilankesto -25°C - +80°C.
- Sopii erityisesti taollisuuskäyttöön
- Erinomainen kulutuksen kesto, hygieeninen pyörä, kestää syövyttäviä aineita, suojaa lattiaa

# TEOLLISUUSPYÖRÄT

## Ilmakumipyörä, muovivanne







Ilmakumirengas termoplastisella muovivanteella.

					
F81/PN.B200	200	50	60	20	100
F81/PN.B260	260	85	75	20	180
F81/PN.B400	400	100	75	25	200



## Puhkeamaton kumirengas, muovivanne

Puhkeamaton PU-vaahtypyörä. Punainen nylonvanne.











					
F81/PU.260	260	85	75	20	120
F81/PU.260F25	260	85	75	25	120
F81/PUY.R400	400	100	75	20	200

keltainen



## Puhkeamaton kumirengas, muovivanne, kääntyvä runko + jarru

Puhkeamaton PU-vaahtypyörä. Punainen nylonvanne. Sinkitty kääntyvä runko jarrulla.

									
F600/PU.R260	260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	120









- Käyttölämpötila -20°C... +60°C
- Keskiraskaaseen käyttöön
- Soveltuu hyvin epätasaisille lattiapinnoille

# TEOLLISUUSPYÖRÄT

## Umpikumipyörä







Musta umpikumipyörä. Termoplastinen iskunkestävä keskiö.

					
F85.B080	80	35	39	12	50
F85.B100	100	35	39	12	70
F85.B125	125	37,5	48	15	120
F85.B140	140	40	48	15	125
F85.B150	150	40	48	15	130
F85.B160	160	40	58	20	140
F85.B180	180	50	58	20	180
F85.B200	200	50	58	20	205
F85.B250	250	60	59	20	280
F85.B300	300	55	70	20	250
F85.B350	350	70	85	25	250
F85.B400	400	80	85	25	250



## Umpikumipyörä

Harmaa umpikumipyörä. Termoplastinen iskunkestävä keskiö.










					
F85.B125G	125	37,5	48	15	120
F85.B160G	160	40	58	20	140



# TEOLLISUUSPYÖRÄT

## Umpikumipyörä










Musta umpikumipyörä. Termoplastinen iskunkestävä keskiö. Sinkitty levykiinnitteinen kiintorunko.

									
F51/85.B080	80	35	104	85x100	60x80	9	40	50	
F51/85.B100	100	35	123	85x100	60x80	9	40	70	
F51/85.B125	125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	120	
F51/85.B140	140	40	174	95x110	60x80	9	50	125	
F51/85.B150	150	40	179	95x110	60x80	9	50	130	
F51/85.B160	160	40	190	110x145	80x105	11	60	140	
F51/85.B180	180	50	208	110x145	80x105	11	60	180	
F51/85.B200	200	50	230	110x145	80x105	11	60	205	
F51/85.B250	250	50	293	160x195	120x160	14	90	280	



## Umpikumipyörä

Musta umpikumipyörä. Termoplastinen iskunkestävä keskiö. Sinkitty levykiinnitteinen kääntyvä runko.

									
F50/85.B080	80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50
F50/85.B100	100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70
F50/85.B125	125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120
F50/85.B140	140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125
F50/85.B150	150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130
F50/85.B160	160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140
F50/85.B180	180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180
F50/85.B200	200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205
F50/85.B250	250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280
F600/A85.B080	80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50
F600/A85.B100	100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70
F600/A85.B125	125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120
F600/A85.B150	150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130
F600/A85.B160	160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140
F600/A85.B180	180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180
F600/A85.B200	200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205









F50/85



F600/A85

# TEOLLISUUSPYÖRÄT










## Termoplastinen kumipyörä

						
F79/NGG.C080G	80	30	40	8	80	
F79/NGG.C100G	100	30	40	8	90	
F79/NGG.C125G	125	30	50	10	110	
F79/NGG.C160G	160	40	60	12	180	
F79/NGG.C200G	200	50	60	12	220	



## Termoplastinen kumipyörä, kiintorunko











Termoplastinen kumipyörä. Sinkitty levykiinnitteinen kiintorunko.

									
F571/NGG.C080G	80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	
F571/NGG.C100G	100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	
F571/NGG.C125G	125	30	150	85x100	60x80	9	50	110	
F571/NGG.C160G	160	40	190	110x145	80x105	11	60	180	
F571/NGG.C200G	200	50	230	110x145	80x105	11	60	220	



## Termoplastinen kumipyörä, kääntörunko

Termoplastinen kumipyörä. Sinkitty levykiinnitteinen kääntörunko.

										
F570/NGG.C080G	80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	
F570/NGG.C100G	100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	
F570/NGG.C125G	125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	
F570/NGG.C160G	160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	180	
F570/NGG.C200G	200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	220	
F570FA/NG.C080G	80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	
F570FA/NG.C100G	100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	
F570FA/NG.C125G	125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	
F570FA/NG.C160G	160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	
F570FA/NG.C200G	200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	220	



F570











F570FA

# TEOLLISUUSPYÖRÄT

## Nylonpyörä, valkoinen









Valkoinen nylonpyörä, PA6. Medium.

							
F86.065	65	30	40	20	12	80	
F86.080	80	30	40	23	12	130	
F86.100	100	35	40	23	12	150	
F86.125	125	40	49	26	15	250	
F86.150	150	40	49	26	15	270	
F86.200	200	50	59	33	20	320	



## Nylonpyörä, valkoinen

Valkoinen nylonpyörä, PA6. Heavy.









							
F840/N.B080	30	30	40	33	15	150	
F840/N.B100	35	35	40	34	15	180	
F840/N.B125	40	40	49	38	15	350	
F840/N.B150	40	40	49	48	20	380	
F840/N.B160	40	40	59	50	20	480	
F840/N.B175	50	50	59	53	20	530	
F840/N.B200	50	50	59	44	20	550	
F840/N.B250	60	60	75	50	25	1100	



# TEOLLISUUSPYÖRÄT

## Kalustepyörä, kumia, kääntyvä runko

Harmaa hiljainen kumipyörä joustavaa polyuretaania. Kromattu kääntyvä runko levykiinnityksellä.

							
FAC1/69NGG.060	60	24	87	60x60	40x40	6,5	60
FAC1/69NGG.075	75	25	105	60x60	40x40	6,5	80
FAC1/69NGG.100	100	25	130	60x60	40x40	6,5	100
FAC1/69NGG.125	125	25	155	60x60	40x40	6,5	110
FAC1F/69NGG.060	60	24	87	60x60	40x40	6,5	60
FAC1F/69NGG.075	75	25	105	60x60	40x40	6,5	80
FAC1F/69NGG.100	100	25	130	60x60	40x40	6,5	100
FAC1F/69NGG.125	125	25	155	60x60	40x40	6,5	110



FAC1









FAC1F

## Kalustepyörä, kumia, kääntyvä runko

Harmaa hiljainen kumipyörä joustavaa polyuretaania.

Kromattu kääntyvä runko keskiöreikä kiinnityksellä.

					
FAC6/69NGG.060	60	24	85	12	60
FAC6/69NGG.075	75	25	103	12	80
FAC6/69NGG.100	100	25	128	12	100
FAC6/69NGG.125	125	25	153	12	110
FAC6F/69NGG.060	60	24	85	12	60
FAC6F/69NGG.075	75	25	103	12	80
FAC6F/69NGG.100	100	25	128	12	100
FAC6F/69NGG.125	125	25	153	12	110



FAC6








FAC6F

# TEOLLISUUSPYÖRÄT

## Kumipyörä

Musta tai harmaa kumipyörä, polypropeeni keskiö.



				
F111/050G	50	18	6	50
F111/060G	60	25	8	80
F111/075G	75	25	12	100
F111/100G	100	25	12	110
F111/125G	125	32	12	130